

**H**olding QB Ltda  
Tel. 02. 2996 0013/14/15  
Fax. 02. 2996 0016



## **TURBO CALEFACTOR ELECTRICO MONOFASICO 2.580 kcal/h IFH03-30-13**

Turbo calefactor eléctrico monofásico de potencia regulable, construido en chapa de acero galvanizado con pintura electroestática anticorrosiva. Posee manillas para traslado y patas para apoyo a piso o pared, cuenta con termostato regulable y protección de sobre calentamiento.

Usos frecuentes en invernaderos, bodegas, faenas mineras, gimnasios, a bordo de embarcaciones, carpas de eventos, etc.



*Cumple certificaciones de calidad y seguridad.*



### Especificaciones

Potencia regulable : 25/1.500/3.000 watts  
Protección : Sobre calentamiento  
Resistencia : 100% Acero inoxidable  
Protección H<sub>2</sub>O : IPX4

### Características técnicas

Alimentación : 220 volt/50 Hz  
Consumo : 14 amperes  
Pot. Calefacción : 10.250 BTU o 3 KW o 2.580 Kcal/h  
Electro ventilador : 476 m<sup>3</sup>/h  
Peso : 5,2 kg  
Medidas netas : 29 x 27 x 44 cm  
Medidas c/embalaje : 30,5 x 28,0 x 46,0 cm (5,7 kg)